



Bezhalogénové ohybné káblové chráničky

COMBO SPIRAL HFFR LIGHT TYPE 320N



TECHNICKÝ LIST

Sernica	Nízke napätie (LVD) 2014/35/EÚ				
Štandardy	EN 61386-1:2008 Systémy vedenia káblov, všeobecné požiadavky EN 61386-22:2004 + A11:2010 Ohybné káblové chráničky				
Hustota dymu Kyslosť Množstvo halogénových kyslých plynov	DIN EN 61034-2 (VDE0482-1034-2)2014-11:EN 61034-2:2005+A1:2013 DIN EN 60754-2 (VDE 0482-754-2) : 2015-08 EN 60754-2:2014 DIN EN 60754-1 (VDE 0482-754-1) : 2015-08 EN 60754-1:2014				
Aplikácie Inštalácie	Interiér	Obytné priestory	Priemysel		
	Vedenie káblov Pod omietkou - Povrchová montáž - Montáž na stenu			  	
Charakteristika	Ohybná, zvlnená (špirálová) konštrukcia Nešíri plameň, samozhášavá V prípade požiaru neuvolňuje halogénové kyseliny (chlór, fluór, bróm, jód, astát). Systém vedenia káblov s podporným a spojovacím príslušenstvom.			 	
Materiál	Modifikovaný termoplastický polyolefín				
Klasifikácia podľa EN 61386-1	2 3 3 2				
Odolnosť proti stlačeniu	2	Sila stlačenia		320N / 5cm	
Odolnosť proti nárazu	3	Hmotnosť	2.0 kg	Výška	100mm
Teplotný rozsah	3	Dolná hranica		- 15 °C	
	2	Horná hranica		+ 90 °C	
Odolnosť proti ohybu	2	Ohybná			
Elektrické vlastnosti	Elektrická pevnosť	2kv/15min	Izolačný odpor	>100MΩ	
Farba	Štandard	sivá- RAL 7035			

TYP:	16	20	25	32	40	50
Kód:	31-210 70-016	31-210 71-020	31-210 72-025	31-210 73-032	31-210 74-040	31-210 75-050
D ₁ Vonkajší Ø / mm	16	20	25	32	40	50
D ₂ Vnútorň Ø / mm	11	14	19,2	24,3	31,2	39,6
Balenie – zvitok / m	100	100	50	50	25	25

