



## ELEKTROINŠTALAČNÁ KRABICA

**Pritlačné veko & vývodky**



**80x80**

### Technický list

Smernica	LVD 2014/35/EU				
Normy Dodatky	EN 60670-1:2005+A1:2013 Krabice a kryty, elektrické inštalácie EN EN 60670-22:2006 Krabice a kryty, osobitné požiadavky EN 60529 Stupeň ochrany, kryty, hodnota IP				
V súlade s <b>RoHS</b>	22022/95/ES Obmedzenie nebezpečných látok, RoHS				
Aplikovanie	Interiér – Exteriér - Rezidenčný – Industriálny Elektroinštalačná krabica s pritlačným vekom Zapojenie, prepojenie alebo predĺženie				
Inštalácie	Odkryté – na stenu Elektroinštalácia, napájanie, osvetlenie, automatizácia, telekomunikácie, CCTV				
Materiál	Polyvinylchlorid > U-PVC				
Charakteristika	IP Rate	<i>Pevné</i>	<b>6</b>	<i>Kvapalné</i>	<b>5</b>
	Glow Wire Test	850 °C			
	Odolnosť - UV	R			
	Odolnosť - chemikálie	R			
	Odolnosť - Oheň	FR-SE			
	Dielektrická pevnosť	+400V			
	Teplotná stabilita:	-15 °C		+60 °C	
	Farba	Šedá RAL7035			



<b>TYP</b>	<b>80x80</b>
<b>Kód</b>	32-21040-808
<b>A_mm</b>	80
<b>B_mm</b>	80
<b>C / mm</b>	40
<b>D Max ODØ_mm</b>	25
<b>Balenie / ks</b>	60

