



ELEKTROINŠTALAČNÁ KRABICA

Hladké steny



IP 65

Technický list

Smernica	LVD 2014/35/EU	
Normy Dodatky	EN 60670-1:2005+A1:2013 Krabice a kryty, elektrické inštalácie EN EN 60670-22:2006 Krabice a kryty, osobitné požiadavky EN 60529 Stupeň ochrany, kryty, hodnota IP	
V súlade s RoHS	22022/95/ES Obmedzenie nebezpečných látok, RoHS	
Aplikovanie	Interiér – Exteriér - Rezidenčný – Industriálny Elektroinštalačná skriňa s odklopným skrutkovacím vekom Všeobecné použitie– elektroinštalácia atď	
Inštalácie	Odkryté – na stenu Elektroinštalácia, napájanie, osvetlenie, automatizácia, telekomunikácie, CCTV RES	
Materiál	Modifikovaný technický polymér	
Charakteristika	IP Rate	65
	Glow Wire Test	850 °C
	Odolnosť - UV	R
	Odolnosť - chemikálie	R
	Odolnosť - Oheň	R
	Dielektrická pevnosť	-25 °C +60 °C
	Farba	Šedá RAL7035



IP65



TYP	190x145	245x190	300x215	380x300
Kód	32-21030-190	32-21031-245	32-21032-300	32-21033-380
A_mm	145	190	215	300
B_mm	190	245	300	380
C_mm	70	90	125	125
Balenie / ks	24	16	6	4

